

Descriptif BORÉALE

Verrière



TYPE :

- Cloison modulaire transparente à simple parement centré et ossature aluminium affinée, d'épaisseur totale 48 mm. Pose de montants intermédiaires qui crée une rupture visuelle.

DESCRIPTIF :

Ossature :

- Lisse haute monobloc,
- Lisse basse, départs murs et poteaux intermédiaires avec couvre-joints invisibles clippés,
- Jonction des vitrages et parements par montant intermédiaire (couvre joint)
- Huisseries entièrement réversibles autobloquantes avec paumelles réglables en hauteur et joint périphérique isophonique

Vitrages :

- Simple vitrage trempé ou feuilleté de 10 mm à 88/2 silence d'épaisseur.
- Options : vitrages acoustiques...

Parement :

- Options : panneaux agglomérés de 12 mm finition mélaminé ou tôle...

Portes :

- Vantaux vitrés type Clarit, épaisseur 8 mm.
- Vantaux bois âme pleine de 40 mm décor stratifié 2 faces,

- Cadre aluminium simple ou double vitrage

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE :

- 10 mm = Ra : 32 dB / Rw : 33 dB
- 12 mm = Ra : 34 dB / Rw : 34 dB
- 15 mm = Ra : 35 dB / Rw : 36 dB
- Pilkington Optiphon 8.8 = Ra : 36 dB / Rw : 37 dB
- Pilkington Optiphon 10.8 = Ra : 37 dB / Rw : 38 dB
- Pilkington Optiphon 12.8 = Ra : 39 dB / Rw : 39 dB

