

Descriptif BORÉALE

Atelier

TYPE :

- Cloison modulaire transparente à simple parement centré et ossature aluminium affinée, d'épaisseur totale 48 mm monté sur allège. Le montage de cette cloison se fait à l'avancement.

DESCRIPTIF :

Ossature :

- Lisse haute monobloc,
- Lisse basse, départs murs et poteaux intermédiaires avec couvre-joints invisibles clippés,
- Jonction des vitrages et parements par montant intermédiaire (couvre joint)
- Huisseries entièrement réversibles autobloquantes avec paumelles réglables en hauteur et joint périphérique isophonique
- Vitré sur allège



Vitrages :

- Simple vitrage trempé ou feuilleté de 10 mm à 88/2 silence d'épaisseur.
- Options : vitrages acoustiques...

Parement :

- Allège en panneau aggloméré de 12 mm mélaminé

Portes :

- Vantaux vitrés type Clarit, épaisseur 8 mm.
- Vantaux bois âme pleine de 40 mm décor stratifié 2 faces,
- Cadre aluminium simple ou double vitrage

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE :

- 10 mm = Ra : 32 dB / Rw : 33 dB
- 12 mm = Ra : 34 dB / Rw : 34 dB
- 15 mm = Ra : 35 dB / Rw : 36 dB
- Pilkington Optiphon 8.8 = Ra : 36 dB /
Rw : 37 dB
- Pilkington Optiphon 10.8 = Ra : 37 dB
/ Rw : 38 dB
- Pilkington Optiphon 12.8 = Ra : 39 dB
/ Rw : 39 dB

