

Fiche technique produit Mécanalu:

Produit : Panneau stratifié aimantable HPL ECRIT MUR 12,5

➤ Description générale :

- Stratifié métallique
- Appliquée par collage sur aggloméré 10mm M1
- Tolérance sur l'épaisseur du panneau : + ou - 0.5 mm
- Tolérance sur la largeur du panneau : + ou - 1.5 mm
- Contre balancé stratifié

➤ Panneau aggloméré 10 mm :

- Référence : DOPBelSpanP2v1
- Type de produit : Panneau Particule Bois
- Référence normative :
 - ✓ EN 13986
 - ✓ Panneaux à base de bois
 - ✓ Classe : M1
- Caractéristique de performance :
 - ✓ Equilibrage : 011
 - ✓ Format : 1200x3050
 - ✓ Poids : 2,8 kg/m²
 - ✓ Résistance aux rayures : Grade 1
 - ✓ Température maximale d'utilisation à court terme : 60°
 - ✓ Santé : inoffensif
 - ✓ Compression : à 60° maximum et pression maximale 0,3N/mm²

➤ Manutention et stockage :

- Conseil de manutention : Pas de mesure particulière
- Conseil de stockage : Stocker dans un lieu sec et ventilé.

➤ Information sur la toxicité

- Non applicable

➤ Information concernant le transport :

- Non applicable
- Nettoyage au chiffon sec
- Stylos pour tableau blanc : Bic, Edding, Velleda