


Planet RO-plus → 19,8 / 36 x 20 mm | ↓ 16 mm | ≤ 54 dB



Caractéristiques importantes

- Course jusqu'à ↓ 16 mm
- Valeur d'insonorisation jusqu'à ≤ 54 dB avec une étanchéité optimale (preuve de MF-plus)
- Déclenchement unilatéral et silencieux, joint à faible bruit
- Aucun frottement au sol grâce à l'abaissement parallèle
- Egalisation automatique à sol oblique
- Pour portes à 2 battants avec targette ou verrou à bascule
- Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
- Peut être raccourci jusqu'à la prochaine longueur plus courte en stock
- Pas de nécessité de couper le silicone aux deux extrémités
- 7 ans de garantie

Exécutions

- Planet RO-plus → FH+RD ≤ 54 dB, coupe-feu et coupe-fumée
- Option double raccourcissement → voir chapitre accessoires | TR125
- Exécutions spéciales sur demande

Types de porte avec Planet RO-plus



Portes à 2 battants → voir chapitre accessoires | targettes, perçage

Plus de fonctions



Spécifications techniques

Matière du profil	aluminium, → 19,8 / 36 x 20 mm
Profil d'étanchéité	silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice
Hauteur d'étanchéité	jusqu'à ↓ 16 mm
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à ≤ 54 dB avec jeu au sol de 7 mm; jusqu'à ≤ 50 dB avec jeu au sol de 14 mm
Réglage de la course	au bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm
Longueurs en stock	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Longueurs spéciales	sur demande jusqu'à 6000 mm pour des portes battants et coulissantes
Déclenchement	unilatéral côté gond
Raccourcissable	max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)
Fixation	d'en bas, avec des vis côté bâti
Plaque d'appui	inox, à enfoncer, 20 x 20 mm
Certificats de test	sur demande

